



ALL.EX-WIRE KONVENTIONELL

Das ALL.EX-Wire-System ist eine unauffällige und effektive Lösung zur Taubenabwehr. Es handelt sich um ein stromfreies Spanndrahtsystem, das sich besonders für Bereiche mit leichtem Befallsdruck eignet.

Das System ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich vor allem durch die Beschaffenheit der Edelstahl-Pins unterscheiden:

- Schlagpin
- Pin auf Platte
- Pin auf Rundhalter
- Spezielle Ausführung mit Össenschrauben

Hierbei wird zwischen den Pins eine, mit Klemmhülsen und Federn versehene, 0,54 mm starke Nitrolitze gespannt. Hierfür hat jeder Pin mindestens eine gestanzte Fläche, sowie ein entgrattetes Loch mit Ø 2mm.

ALL.EX-WIRE PIN-Variante: Hierbei werden dünne Drähte (Litzen) mithilfe von Federn zwischen speziellen Spannhaltern (Pins) gespannt.

Einsatzbereiche: Schneefang, Dachrinne, Fenstersims, Gurtgesims, Geländer, Attika

Montage: Pins werden verschraubt, eingeschlagen oder mit Spezialmörtel verklebt.

PIN-Variante

Pinlänge:	25 - 226 mm
Pinstärke:	3,5 mm oder 4 mm
Gewinde:	M4 10/20/30/40 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



ALL.EX-WIRE auf Platte: Hierbei werden dünne Drähte (Litzen) mithilfe von Federn zwischen Spannhaltern (Pins) gespannt. Die Halterpins sind auf einer Grundplatte montiert und können je nach Tiefe des zu schützenden Objekts in unterschiedlichen Varianten vorkommen: von einem einzelnen bis zu elf Pins.

Die Standardausführung umfasst 1 bis 11 Pins, die entweder ein- oder zweireihig angeordnet sind. Der Abstand zwischen den Pins beträgt 50 mm und sorgt für eine optimale Abdeckung des Schutzbereichs.

Einsatzbereiche: First/Grat, Schneefang, Dachrinne, Fenstersims, Gurtgesims, Geländer, Attika

Montage: Der Halter wird fest mit dem Untergrund verschraubt oder vernietet

PIN auf Platte

Plattenlänge:	36 - 570 mm
Plattenstärke:	2 mm
Plattenbreite:	30 mm
Pinlänge:	98 mm
Pinstärke:	4 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



ALL.EX WIRE Rohrhalter: Die 1-reihige oder 2-reihige Drahtverspannung auf Spezial-Rohrhaltern wurde speziell für runde oder ovale Strukturen entwickelt.

Einsatzbereiche: Rohrleitungen, Geländer, Fahnenstangen, Reklamehalter

Montage: Die Halter werden direkt an den Rohren befestigt und sicher verschraubt.

Rohrhalter

Abdeckbreite:	bis 100 mm
Rohrgröße:	Ø 25 - 110 mm
Pinlänge:	98 mm
Pinstärke:	4 mm
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei



- 1.4301 Edelstahl
- Rostfrei
- verschiedene Ausführung

ALL.EX GMBH TAUBENABWEHR

BERATUNG – VERKAUF – MONTAGE



ALL.EX GmbH
Pascal Wirth
Merowingerstr. 17
70736 Fellbach

Tel. 0711 28 55 10
Fax 0711 28 55 19
info@allex-taubenabwehr.de
www.teamallex.de

IBAN: DE56 6009 0100 0482 8320 02
BIC: VOBAD533
Volksbank Stuttgart eG
ALL.EX GmbH

Amtsgericht Stuttgart / HRB-Nr. 759098

USt-ID: DE309759901
Steuer-Nr: 90497/05584